FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

BORRACHA LÍQUIDA

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO



DESCRIÇÃO

A Cristal Borracha líquida é um impermeabilizante acrílico base água que após a cura forma um filme elastomérico de alta durabilidade e resistência à intempéries, conferindo ao substrato resistência e proteção, por refletir os raios solares, reduz a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Pronto para uso.
- Excelente flexibilidade.
- Ótima aderência.
- Aplicação a frio.
- Produto base água.
- Ótimo rendimento.
- Secagem rápida.
- Ótima aderência.
- Alta elasticidade.
- Monocomponente.

INDICAÇÃO/USOS

Impermeabilização de áreas como lajes, coberturas, calhas de concreto, marquises e coberturas inclinada.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	18kg.
DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM	Balde 18kg: A- 34 cm, L- 31,5 cm.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	Balde 18kg – Total de 36 baldes. Lastro – 12 Baldes. Altura – 3 baldes.
ASPECTO / COR	Líquido viscoso em diversas cores (consultar catálogo).
DENSIDADE	1,4 kg/l a 25ºC.
COMPOSIÇÃO	Resina acrílica base água, cargas minerais e aditivos.
VALIDADE	24meses a partir da data de fabricação.
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	De 1,500kg a 2,000kg por m² (três demãos).
RENDIMENTO	18kg- 9 m² e 12 m² (três demãos). *Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.
NÚMERO DE DEMÃOS	Duas a três demãos.
TEMPO DE CURA	6 horas entre demãos, cura total 7 dias. (25°C e 60% URA).
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5ºC ou acima de 37ºC. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS
Rolo, trincha, pincel e bandeja de pintura.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO
O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA
O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a superfície livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA
Pronto para uso.

APLICAÇÃO
Utilizar luvas de proteção e óculos de segurança. Aplicar a primeira mão diluída a 15% para melhorar a absorção do produto espalhando de forma homogênea, aguardar a secagem de 2 a 3 horas entre demãos, em áreas sujeitas à movimentação, reforçar a aplicação com Ultra Manta e logo após aplicar as demais demãos respeitando o tempo de secagem entre elas, aguardar sete dias antes de realizar o teste de estanqueidade.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção

Frase(s) de perigo: Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele.

Inalação: Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

Contato com os olhos: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

EM CASO DE DÚVIDA
ESCANEIE O QR CODE: