FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FULLGRIP

PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA



DESCRIÇÃO

Promotor de aderência à base de resinas acrílicas e agregados minerais, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis. Pronto para uso. Cria uma superfície áspera, assegurando uma ótima aderência também sobre bases lisas ou pouco absorventes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Primer de fácil aplicação.
- Ótimo rendimento.
- Pronto para uso.

INDICAÇÃO/USOS

É indicado para aplicação sobre concreto, tijolo, drywall, madeira, concreto celular, cerâmica, rebocos, tintas. Pode ser utilizado também para melhorar a aderência de argamassas de regularização e adesivos para colagem de cerâmicas sobre superfícies não absorventes como cerâmicas, ladrilhos hidráulicos, etc. Particularmente recomendado como promotor de aderência sobre resíduos de adesivos existentes para revestimentos resilientes e têxteis.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	1k e 5kg.
DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM	Potes de 1kg– A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm. Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm. Galão de 5kg– A- 21 cm; C- 19,3cm; L- 19,3cm. Fardo com 4 galão – A- 21cm; C-36,5cm; L-36,5cm.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	900 ml- Total de fardos com 6 unidades 84. Lastro – 12 Potes. Altura – 7 Potes 5kg.- Total de fardos com 4 unidades 30. Lastro – 6 Galões. Altura – 5 Galões.

ASPECTO / COR	Líquido viscoso cinza.
DENSIDADE	1,35 kg/L a 25 ºC.
COMPOSIÇÃO	Resinas sintéticas em dispersão aquosa e agregados minerais.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação.
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	De 0,200 a 0,300kg/m². Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.
RENDIMENTO	1 kg rende de 3,33 m² a 5 m² por demão. 5 kg rendem de 16,67 m² a 25 m² por demão. *Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.
NÚMERO DE DEMÃOS	Duas demãos.
TEMPO DE CURA	Total para reboco: 20 minutos. Total para nivelamento de piso: 40 minutos. Ambos de 5ºC a 37ºC.
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5ºC ou acima de 37ºC. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS
Rolo, pincel e bandeja de pintura.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO
O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA
O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA
Pronto para uso.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado sobre a superfície com rolo ou pincel. Após a secagem da primeira demão, aplicar outra demão cruzada, após a secagem total é possível proceder à aplicação do reboco ou da argamassa de regularização.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Atenção
Frase(s) de perigo: Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele.
Inalação: Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.
Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.
Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.
Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.
A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

EM CASO DE DÚVIDA
ESCANEIE O QR CODE: