FULLIT 360

SELANTE DE ALTO DESEMPENHO



400g

DESCRIÇÃO

Fullit 360 selantes à base d'água, combinando adesão fantástica e extrema elasticidade, proteção UV e resistência a água, resultando em um selante durável, de alto desempenho.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Uso interno e externo; em janelas, portas, molduras, rodapés, sidings e mesmo em grandes fendas com largura de até 2".

DADOS DO PRODUTO

CONSUMO
De 8 a 10 metros lineares, em juntas de 3mm

RENDIMENTO
De 8 a 10 metros lineares, em juntas de 3mm *Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.

NÚMERO DE DEMÃO
Única

TEMPO DE CURA
3 mm/24 h (25°C e 60% URA).

TEMPERATURA AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES
Esse produto não deve ser aplicado em madeira úmida ou levemente umedecida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	VALORES	UNIDADE
Aparência	Pasta branca, cinza e preta	
Densidade	>1,47	(g/cm³)
Resistência à Tração	70 Psi	(ASTM D412)
Alongamento	>250% e <450%	(ASTM D412)
Tempo de pele	>20 min.	(min)
Cura 24 Horas	3 mm ± 0,5 mm a cada 24 horas	(horas)
Dureza	40+/- 5	(Shore A)
Resistência aos raios UVB e UVC	2000 Horas	(Horas)
Resistência a Temperatura	-40°C a +90°C	(C)
Composição	Poliuretano monocomponente	
Validade	12 meses	

BENEFÍCIOS

- A junta pode expandir até 100% sem comprometer a adesão Elasticidade permanente: à prova de rachaduras.
- Fantástica adesão a molduras de pvc, todos os tipos de siding, alumínio e à maioria dos materiais de construção
- Resistente e durável
- Resistente a raios UV
- Une fendas de até 2" de largura
- Fácil de espatular; fácil limpeza com água
- Bico removível
- Uso interno e externo
- Pintável, Resistente a mofo e bolor

NORMAS APLICÁVEIS
Não se aplica.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Pistola de aplicação ou espátula de aço.



BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Aplicar o primer promotor de aderência PR10 para garantir uma perfeita adesão do selante ao substrato

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Utilizar pistola de aplicação ou espátula de aço. Colagens: Aplicar o produto em forma de cordão, pontos de adesão ou espalhando com espátula. Tratamento de juntas e vedação: preencher completamente todo o espaço vazio para garantir desempenho do produto.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA PARA RÓTULO

A Cristal não se responsabiliza por danos, perdas ou resultados insatisfatórios decorrentes de: uso inadequado ou em desacordo com as recomendações técnicas; aplicação incorreta; utilização conjunta com materiais ou produtos de terceiros não especificados ou não recomendados; condições de aplicação fora dos padrões estabelecidos; ou preparo inadequado da superfície ou área de aplicação. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta prévia a área técnica antes da aplicação.

NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.


Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Cristal. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Cristal não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.

O compromisso da Cristal é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM



BISNAGA DE 400G		
A = 23,02 cm	-	L = 4,98 cm
CAIXA COM 20 BISNAGAS		
A = 24,5 cm	C = 28 cm	L = 20 cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

TOTAL DE 60 CAIXAS COM 20 UNIDADES CADA	
Lastro – 20 caixas	Altura - 3 caixas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Perigo - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano). Pode provocar Câncer (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano). Inalação: Remova a pessoa para local ventilado a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Consulte um médico. Contato com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e tomar banho de chuveiro. Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Ingestão: NÃO induzir vômito. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA