ÓLEO TECA

REVITALIZA E PROTEGE



900ml

DESCRIÇÃO

O Óleo Teca é formulado com óleos naturais que nutrem e protegem a madeira, preservando sua beleza e durabilidade. Sua ação hidro-repelente ajuda a repelir a água, enquanto realça os veios e a tonalidade natural da madeira, proporcionando um acabamento de aspecto renovado e maior proteção contra as ações do tempo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para diversos tipos de madeira teca como mesas, cadeira, decks, piers e demais madeiras rústicas em áreas internas e externas.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO
Líquido levemente amarelado

DENSIDADE
0,79 kg/l a 25ºC

COMPOSIÇÃO
Óleos mineral e aditivos.

VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação.

TEMPO DE CURA
1 hora entre demãos.
Cura total 24 horas.

TEMPERATURA AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES
Esse produto não deve ser aplicado em madeira úmida ou levemente umedecida.

BENEFÍCIOS

- Facil aplicação.
- Ótimo rendimento.
- Excelente acabamento.
- Realça a cor da madeira.
- Hidro-repelente.
- Resistencia UV.

NORMAS APLICÁVEIS

Não se aplica.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Utilize um rolo de espuma novo para ter uma qualidade na aplicação.



BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve esta seca e sem nenhum tipo de contaminantes que possa prejudicar a aderência do material na superfície.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Aplique com o rolo de espuma o Óleo de Teca sem excesso, sempre no sentido do veio da madeira. Após a primeira demão, espere 1 hora e aplique a segunda demão a fim de dar o acabamento e corrigir possíveis falhas. Após a 2ª demão, aguarde 24 horas e em seguida lave toda a superfície com o neutro para remover o excesso que não foi absorvido pela madeira.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solvente imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA PARA RÓTULO

A Cristal não se responsabiliza por danos, perdas ou resultados insatisfatórios decorrentes de: uso inadequado ou em desacordo com as recomendações técnicas; aplicação incorreta; utilização conjunta com materiais ou produtos de terceiros não especificados ou não recomendados; condições de aplicação fora dos padrões estabelecidos; ou preparo inadequado da superfície ou área de aplicação. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta prévia a área técnica antes da aplicação.

NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.


Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Cristal. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Cristal não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.

O compromisso da Cristal é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM



900 ML		
A- 18,9 cm	C- 4,2cm	L- 10,6cm
FARDO COM 6 POTES		
A-19cm	C-29,5cm	L-21,5 cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

900 ML - TOTAL DE FARDO COM 6 UNIDADES 84	
Lastro – 12 Potes	Altura – 7 Pote

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Perigo - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode provocar defeitos genéticos (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano). Pode provocar Câncer (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano). Inalação: Remova a pessoa para local ventilado a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Consulte um médico. Contato com a pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e tomar banho de chuveiro. Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Ingestão: NÃO induzir vômito. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA