PORCELANATO LÍQUIDO ALTA ESPESSURA BAIXA VISCOSIDADE

REVESTIMENTO LÍQUIDO



100g (componente A) 68g (componente B)
200g (componente A) 136g (componente B)
1kg (componente A) 340g (componente B)
4kg (componente A 1,36kg (componente B)

DESCRIÇÃO

É um revestimento líquido de baixa viscosidade, bicomponente de baixa reatividade, para aplicações que exigem alta espessura, monolítico de alto brilho para piso com característica autonivelante, alta transparência de fácil manutenção e alta resistência de acabamento liso.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado como camada de acabamento em sistemas de revestimento de pisos, aplicável em instalações industriais, comerciais e residenciais. Recomendado para pisos de madeira e elementos de marcenaria em geral. Uso interno e externo.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO
Líquido de alta viscosidade /transparente

DENSIDADE
Componente A: 1,16 kg/l a 25ºC
Componente B: 1,01 kg/l a 25ºC

COMPOSIÇÃO
Componente A: Resina epóxi
Componente B: Amina cicloalifática

VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação

TIPO DE PRODUTO
Não inflamável

CONSUMO
1kg/m² com o rodo dentado PT 2(2mm de espessura).

RENDIMENTO
1kg/m² com o rodo dentado PT 2(2mm de espessura).

NÚMERO DE DEMÃOS
Não se aplica

TEMPO DE CURA
Tempo em aberto de 30 a 40 minutos. Secagem ao toque de 24 a 48 horas. Cura Total 7 dias.

TEMPERATURA AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES
Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais. Para obter melhores resultados no rendimento do produto, utilizar sempre o sistema Wood Wood em sua totalidade. Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou úmida. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja temperatura esteja abaixo de 5ºC ou acima de 37ºC.

BENEFÍCIOS
- Não apresenta juntas
- Pode ser aplicado sobre estampas decorativas
- Pode ser aplicado com espessura de até 7cm sem aquecimento do sistema.

NORMAS APLICÁVEIS
Não se aplica.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Espátula, rolo dentado e maçarico para dispersar as bolhas de ar.



BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Elimine todo pó, umidade, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixe o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto. Se for necessário, lixe e lave a superfície para deixá-la firme. Deixe o piso extremamente seco; pisos com umidade podem danificar o produto. Remova sais e outros contaminantes por lavagem com água à alta pressão. Em superfícies de madeira, recomenda-se a aplicação de duas a três demãos da Ultra Resina para garantir a selagem adequada da superfície.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Atenção, utilizar luvas e óculos de proteção durante a aplicação. Em um balde limpo e livre de umidade adicionar o componente A em seguida, adicionar lentamente o componente B, na proporção de 34% do componente B sobre o peso do componente A. Misture lentamente durante 5 minutos.

APLICAÇÃO

Após a mistura espalhe todo o produto do recipiente na superfície. Após aplicação, utilizar um maçarico ou um soprador térmico para eliminar o restante das bolhas, cobrir o substrato para que não caia nenhum contaminante. Para retirar imperfeições. Caso necessário após a secagem, finalizar lixando a superfície conforme acabamento desejado e aplicar uma camada fina de Porcelanato líquido Wood Wood para deixar a superfície brilhante.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com limpadores base solvente imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA PARA RÓTULO

A Cristal não se responsabiliza por danos, perdas ou resultados insatisfatórios decorrentes de: uso inadequado ou em desacordo com as recomendações técnicas; aplicação incorreta; utilização conjunta com materiais ou produtos de terceiros não especificados ou não recomendados; condições de aplicação fora dos padrões estabelecidos; ou preparo inadequado da superfície ou área de aplicação. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta prévia a área técnica antes da aplicação.

NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.


Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Cristal. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Cristal não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.

O compromisso da Cristal é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

DADOS DO PRODUTO


DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM

COMPONENTE A



100G – A- 12 CM; C- 5,4CM; L- 5,4CM.		
	FARDO COM 6 FRASCOS	
A-12,5cm	C-29,5cm	L-21,5 cm
200G – A- 12 CM; C- 5,4CM; L- 5,4CM.		
	FARDO COM 6 FRASCOS	
A-12,5cm	C-29,5cm	L-21,5 cm
	1KG – A- 14 CM; C- 7CM; L- 6CM.	
	FARDO COM 6 FRASCOS	
A-13cm	C-37cm	L-24,5 cm
	4KG – A- 27,8 CM; C- 13CM; L- 12CM.	
	FARDO COM 4 BOMBONA	
A-29cm	C-36,5cm	L- 36,5cm

COMPONENTE B



68G - A- 12 CM; C- 5,4CM; L- 5,4CM.		
	FARDO COM 6 FRASCOS	
A-12,5cm	C-29,5cm	L-21,5 cm
136G – A- 12 CM; C- 5,4CM; L- 5,4CM.		
	FARDO COM 6 FRASCOS	
A-12,5cm	C-29,5cm	L-21,5 cm
	340G – A- 14 CM; C- 7CM; L- 6CM.	
	FARDO COM 6 FRASCOS	
A-13cm	C-37cm	L-24,5 cm
	1,36KG - A- 25CM; C- 9CM; L- 9CM	
	FARDO COM FRASCOS	
A-25,1cm	C-36,5cm	L-36,5cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

COMPONENTE A

100G (COMPONENTE A) - TOTAL DE 140 FARDOS COM 6 FRASCOS	
Lastro - 28 fardos	Altura - 5 fardos

200G (COMPONENTE A) - TOTAL DE FARDO COM 6 UNIDADES 84	
Lastro – 12 fardos	Altura – 7 fardos

1KG (COMPONENTE A) - TOTAL DE FARDO COM 6 UNIDADES 84	
Lastro – 12 fardos	Altura – 7 fardos

4KG (COMPONENTE A) - TOTAL DE FARDOS COM 4 UNIDADES CADA 30	
Lastro – 6 bombona	Altura – 5 bombona

COMPONENTE B

68G (COMPONENTE B) - TOTAL DE 140 FARDOS COM 6 FRASCOS	
Lastro - 28 fardos	Altura - 5 fardos

136G (COMPONENTE B) - TOTAL DE 140 FARDOS COM 6 FRASCOS	
Lastro - 28 fardos	Altura - 5 fardos

340G (COMPONENTE B) - TOTAL DE FARDO COM 6 UNIDADES 84	
Lastro – 12 fardos	Altura – 7 fardos

1,36KG (COMPONENTE B) - TOTAL DE FARDOS COM 4 UNIDADES CADA 30	
Lastro – 6 fardos	Altura – 5 fardos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção - Nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele. Inalação: Manter o paciente calmo, remover para um local arejado. Consultar um médico. Contato com a pele: Lavar com quantidades abundantes de água corrente durante pelo menos 15 minutos. Procurar, assistência médica Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA