SUPER GLUE IV

COLA PARA MADEIRA



100g / 497g

DESCRIÇÃO

Super Glue IV é uma cola à base de PU desenvolvida para colagem de madeira com alto desempenho e excelente durabilidade. Possui acabamento flexível e incolor, garantindo fixação eficiente. Indicada para aplicações internas e externas, sua fórmula oferece alta resistência mecânica e excelente desempenho mesmo em ambientes úmidos, proporcionando colagens seguras, resistentes e de longa duração

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem de objetos de madeira sem contato com alimentos.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO
Líquido viscoso branco

DENSIDADE
1,01 kg/l a 25ºC

COMPOSIÇÃO
Polímeros Modificados.

VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (entre 5°C e 25°C e 60% URA).

CONSUMO
162 á 280g por m² / demão, pode variar de acordo com a absorção e tipo de aplicação.

RENDIMENTO
Versão 100g: 2m² para cada bisnaga. 100g – 0,36m² até 0,62m² por demão, considerando a densidade de 1,08.

NÚMERO DE DEMÃOS
Não se aplica

TEMPO DE CURA
24h para manuseio. Cura total 7 dias. Material se aglutina na cura por umidade.

TEMPERATURA AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

LIMITAÇÕES
Este produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes, gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizada ou fitas; Em superfícies congeladas ou molhadas; Quando a temperatura da superfície exceder 37°C; Não trabalhar sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias frios com temperaturas inferiores aos 5°C. Recomendações: Armazenar o produto em embalagem original, em local isento de umidade, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto.

BENEFÍCIOS

- Produto pronto para o uso
- Fácil aplicação
- Resistente UV e à umidade
- Alta resistência à intempéries
- Excelente flexibilidade
- Secagem rápida
- Ótimo rendimento
- Produto atóxico
- Secagem em até 4% de umidade

NORMAS APLICÁVEIS

DIN EM 204, grupo de esforço D3.
ASTM D5572-95 uso seco.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS
Estilete.



BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO
O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA
O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA
Pronto para uso

APLICAÇÃO
100G: Aplicação: Agite antes de usar. Corte a ponta do bico do frasco. Passe a cola em toda a extensão dos encaixes das réguas ou placas. Durante a colagem, mantenha o bico aplicador pressionado, movimentando-o por toda a extensão dos encaixes. 24 horas em junções que sofrerão força constante. Cura total em 7 dias.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.


NOTA PARA RÓTULO
A Cristal não se responsabiliza por danos, perdas ou resultados insatisfatórios decorrentes de: uso inadequado ou em desacordo com as recomendações técnicas; aplicação incorreta; utilização conjunta com materiais ou produtos de terceiros não especificados ou não recomendados; condições de aplicação fora dos padrões estabelecidos; ou preparo inadequado da superfície ou área de aplicação. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta prévia a área técnica antes da aplicação.

NOTA LEGAL
As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Cristal. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Cristal não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto. O compromisso da Cristal é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM



100G - A- 15CM; C- 4CM; L- 4CM		
	CAIXA	
A- 15,5cm	C-28cm	L- 19,5cm
497G - A- 21,79CM; DIÂMETRO – 6,23CM		
	CAIXA COM 12 FRASCOS DE 479G	
A - 24,5cm	C-26,0cm	L-19,20cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

Não definida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção - Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Inalação: Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico. Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista. Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA