FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ULTRA MANTA

MANTA COM TECNOLOGIA ESTRUTURANTE



DESCRIÇÃO

A Ultra manta G60 é uma manta com tecnologia estruturante que confere maior resistência mecânica ao impermeabilizante e proteção à danos ocasionados por tensões em fissuras, trincas, juntas, rodapés, quinas, ralos e encontros de estruturas acompanhado o movimento de dilatação em áreas críticas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Alta durabilidade.
- Auxilia no isolamento térmico e acústico.
- Acompanha movimentação da estrutura.
- Evita fissuras.

INDICAÇÃO/USOS

Indicado como material estruturante para aplicação de impermeabilizantes como a Borracha Líquida Cimenticia.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	16cmx5m. 16cmx25m. 1mx25m. 1mx200m.
DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM	Rolo 16cmX5m = A- 16cm; D- 9,5cm. Rolo 16cmX25m = A- 16cm; D- 15cm. Rolo 1mX25m= A- 1m; D- 15cm. Rolo 1mX200m= A- 1m; D- 50cm.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	Rolo 16cmX5m = 42 unidades. Lastro – 6 fardos. Altura – 7 fardos. Rolo 16cmX25m = 42 unidades. Lastro – 6 fardos. Altura – 7 fardos.

ASPECTO / COR	Tecido fibroso branco.
COMPOSIÇÃO	100% PET.
VALIDADE	Indeterminado.
TIPO DE PRODUTO	Não classificado.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	Rolo 16cmx5m - 5m lineares. Rolo 16cmx25m - 25m lineares. Rolo 1mx25m - 20m² devido transpasse. Rolo 1mx200m - 160m² devido transpasse.
BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Produto estruturante para impermeabilização, não deve ser aplicado sozinho ou ficar exposto.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS
Tesoura para recortes.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO
O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA
O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA JUNTA
Para impermeabilização da junta de dilatação, o material deverá ser aplicado respeitando a depressão da junta, mantendo o sulco para aplicação de um selante.

APLICAÇÃO
Aplicar em conjunto com o impermeabilizante de acordo com as especificações do fabricante. A Ultra Manta G60 deve ser posicionada de forma que fique lisa sem rugas ou dobras. Em emendas, sobrepor uma Ultra Manta G60 por cima da outra com até dez centímetros entre elas.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Recomendamos que armazene o produto em embalagem original, em local isento de umidade, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Produto não classificado como perigoso.

EM CASO DE DÚVIDA
ESCANEIE O QR CODE: