FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



SKIN COLOR

TINTA REMOVÍVEL

DESCRIÇÃO

A Skin Color é um produto que permite transformar seu espaço sem a necessidade de uma cor permanente. Aplica-se como uma tinta tradicional, mas pode ser facilmente removida sempre que você quiser uma mudança — sem causar danos ou sujeira. Perfeita para qualquer espaço como apartamentos, casas, salas de aula, escritórios, espaços comerciais e eventos. É a solução ideal para locatários que buscam cor sem compromisso, pais que criam espaços infantis, artistas que experimentam novos designs e empresas que renovam suas decorações ou sempre que desejar mudanças por até um ano.plique como tinta e remova como um adesivo. Não requer ferramentas especiais. Pronta para uso, pode ser aplicada com rolo, pincel ou pistola airless, proporcionando um acabamento liso e uniforme. Aguarde o tempo de secagem adequado entre as demãos para obter melhores resultados. Ecológica e biodegradável, possuindo baixo teor de COVs e é livre de produtos químicos, o que a torna uma escolha mais segura e sustentável. Para superfícies porosas ou cores intensas, recomenda-se aplicar previamente a Ultra Resina, um primer que facilita a remoção e protege a superfície subjacente. A Skin Color é perfeita para paredes, móveis e muito mais: adere bem a superfícies como drywall, madeira, metal, vidro e à maioria das superfícies não porosa. Use para renovar paredes, móveis, decorações, instalações temporárias e projetos criativos com facilidade.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Pode ser removida de forma fácil e rápida.
- Não danifica a superfície.
- Não deixa resíduos.
- Fácil de aplicar.
- Pronta para uso.
- Ótimo rendimento.
- Ecológico
- Versátil e adequada para múltiplas superfícies lisas, como vidro, metais, cerâmicas etc.

INDICAÇÃO/USOS

Para criar arte de parede personalizada, estêncil ou até mesmo papéis de parede temporários. Pode ser usado em uma ampla variedade de superfícies, desde paredes e tetos até móveis e objetos decorativos. As possibilidades são infinitas.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	900ml.
DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM	Potes de 900ml – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm. Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	900ml - Total de fardo com 6 unidades 84. Lastro – 12 fardos. Altura – 7 fardos.

ASPECTO / COR	Líquido em diversas cores.
DENSIDADE	1,1 kg/L a 25 ºC.
COMPOSIÇÃO	Dispersão polimérica em água, pigmentos, cargas minerais e aditivos especiais.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação.
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	Até 14m²/kg. Deve-se considerar sobre o consumo: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.
RENDIMENTO	900ml – 8 a 10 m² por demão **Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.*
NÚMERO DE DEMÃOS	O produto proporciona cobertura total em 2 a 3 demãos.
TEMPO DE CURA	Ao toque em 30 minutos. Para uma segunda demão, aguarde pelo menos 2 horas.
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5ºC ou acima de 37ºC. Não deve ser aplicada em: Superfícies com infiltração, sem tratamento prévio adequado; Superfícies porosas, sem a aplicação da Ultra Resina (primer recomendado para facilitar a remoção e proteger a base); Tecidos ou materiais têxteis, nos quais o desempenho do produto não é garantido. Não utilize: Materiais pontiagudos ou cortantes, removedores ou produtos abrasivos. Para limpeza diária não é recomendado o uso de produtos abrasivos. Recomendável fazer testes práticos antes da aplicação.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Rolo, pincel e bandeja de pintura.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Certifique-se de que a superfície esteja em boas condições, completamente limpa e livre de sujeira, gordura ou poeira. Use água com sabão para limpar bem e deixe secar completamente antes de aplicar a tinta. Use fita adesiva para cobrir as áreas que você não deseja pintar, como rodapés, frisos ou janelas. Remova a fita imediatamente após a aplicação de cada demão para evitar que a tinta descasque junto com a fita. Para aplicação em substrato porosos deve ser aplicação no mínimo 2 demão de Ultra Resina e aguarda a secagem de 24 horas antes da aplicação do Skin Color.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Misture bem a tinta com um misturador até obter uma mistura homogênea. Pinte com sua ferramenta favorita Para superfícies porosas aplique a Ultra Resina para selar a superfície antes da Skin Color.

- Com um rolo de acabamento fino ou pincel sintético aplique a tinta e espalhe uma camada fina e uniforme sobre a superfície, começando de cima para baixo, com movimentos longos e suaves.
- Com equipamento de pulverização: será necessário diluir entre 5 a 10%em água: Encha o equipamento com tinta diluída e ajuste a pressão de acordo com as instruções do fabricante. Use um bico em formato de leque para uma aplicação uniforme e eficaz. Aplique a tinta em camadas finas, sempre de cima para baixo.

Para aplicações que precisam de maior durabilidade indicado a aplicação de Ultra Resina.

REMOÇÃO

Para removê-la, levante uma das bordas com os dedos e puxe cuidadosamente em um ângulo de 180 graus. Para melhores resultados, faça isso de forma lenta e uniforme. Recomenda-se deixar a tinta secar completamente por 24 horas antes de removê-la.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção

Frase(s) de perigo: Provoca irritação ocular grave. Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Inalação: Em caso de inalação, remova a pessoa para local arejado. Caso não esteja respirando, aplique respiração artificial. Caso a pessoa esteja com dificuldades respiratórias, forneça oxigênio e procure auxílio médico.

Contato com a pele: Lavar meticulosamente com água e sabão.

Contato com os olhos: Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Ingestão: Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

EM CASO DE DÚVIDA
ESCANEIE O QR CODE: